



### Technické údaje

Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	329 x 441 x 98 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	cca 2,5 kg
Materiál pláště	Plast
připojení potrubí	BORA Ecotube
Filtrační materiál	Aktivní uhlí na bázi vláken kokosových skořápek
Objem granulátu aktivního uhlí	1,9 kg
Maximální životnost filtru	300 h (1,5 roku)

### Popis výrobku

- Vhodné pro řady Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Životnost cca 300 h / 1,5 roku
- Účinné odstraňování zápachu
- Flexibilní konstrukční součást
- Včetně těsnění pro potrubí Ecotube
- Úplný systém

### Rozsah dodávky

- Jednotka čističky vzduchu flexibilní ULBF
- 1 × zavěšení filtru
- 2 × ploché těsnění EFD
- 1 × EF47
- 1 × EFA
- 1 × UDB1
- Návod k montáži

### Pokyny k výrobce a k plánování

- Na výměnu recirkulační jednotky je potřeba volný prostor min. 4 cm
- Možnost závěsné a vodorovné montáže
- Tvarovka s jednou plochou objímkou
- Naplánovat možnost revize
- Je potřeba zahrnout do plánu otvor zpětného proudění o ploše minimálně 500 cm<sup>2</sup> (např. zkrácenou lištu soklu či lamelový sokl).