



tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x højde)	329 x 441 x 98 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 2,5 kg
Kabinetmateriale	Plast
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Filtermateriale	Aktivt kul baseret på kokosnøddeskaller
Volumen, aktivt-kul-granulat	1,9 kg
Maksimal levetidsfilter	300 t (1,5 år)

Produktbeskrivelse

- Eget til Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Levetid ca. 300 t / 1,5 år
- effektiv bekæmpelse af lugtgener
- Flexibel komponent
- inklusive alle nødvendige Ecotube tætninger
- komplet system

Leveringsomfang

- Luftrensningsboks fleksibel ULBF
- 1x filter-ophængning
- 1 x tætning, flad EFD
- installationsvejledning

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Ved skift af recirkulationsenheden er der brug for et frirum på mindst 4 cm
- Mulighed for hængende eller liggende montering
- Formdel med en mufteåbning, flad
- Inkluderer en revisionsmulighed i planlægningen
- Der skal indregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² (fx afkortet sokkelliste eller lamelsokkel)