



datos técnicos

Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	329 x 441 x 98 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	2,5 kg aprox.
Material de la carcasa	Plástico
conexión de conductos	BORA Ecotube
Material de filtro	Carbón activo fabricado con cáscaras de coco
Volumen granulado de carbón activo	1,9 kg
Vida útil máxima filtro	300 h (1,5 años)

Descripción del producto

- Apto para Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Vida útil aprox. 300 h/1,5 años
- Eficaz eliminación de olores
- Componente flexible
- Incluidas las juntas Ecotube necesarias
- Sistema completo

Volumen de suministro

- Caja de purificación de aire flexible ULBF
- 1x abrazadera para el filtro
- 1 junta plana EFD
- instrucciones de montaje

Producto y instrucciones para proyectar

- Para el cambio del filtro de recirculación se requiere un margen de mín. 4 cm
- Posibilidad de montaje suspendido o apoyado
- Pieza moldeada con una junta con manguito plana
- Planificar el panel de revisión
- Planificar una apertura del flujo de retorno de mín. 500 cm² (p. ej. rebajando el listón del zócalo o zócalo de lamas)