



dati tecnici

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	329 x 441 x 98 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	ca. 2,5 kg
Materiale cassa	Plastica
collegamento canale	Ecotube BORA
Materiale filtrante	Carbone attivo a base di gusci di noci di cocco
Volume granulato di carbone attivo	1,9 kg
Durata utile max. filtro	300 h (1,5 anni)

Descrizione prodotto

- Indicato per Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Durata utile ca. 300 h / 1,5 anni
- Rimozione efficiente degli odori
- Elemento flessibile
- Inclusive le necessarie guarnizioni Ecotube
- Sistema completo

Materiale in dotazione

- Scatola di purificazione aria flessibile ULBF
- 1 Sospensione filtro
- 2 x guarnizione piatta EFD
- 1 x EF47
- 1 x EFA
- 1 x UDB1
- istruzioni per il montaggio

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Per il cambio dell'unità di ricircolo aria è richiesto un gioco di almeno 4 cm
- Possibilità di montaggio sospeso o appoggiato
- Pezzo stampato con giunto a bicchiere piatto
- Prevedere possibilità di revisione
- Pianificare un'apertura di sfogo di 500 cm² (es. accorciando i listelli dello zoccolo o dello zoccolo a lamelle)