



Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	329 x 441 x 98 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	ca. 2,5 kg
Materiale hus	Plast
kanaltilkobling	BORA Ecotube
filtermateriale	Aktivt kull av kokosnøttskall
Volum aktivt kull-granulat	1,9 kg
Maksimal levetid filter	300 h (1,5 år)

Produktbeskrivelse

- Eget for Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Levetid ca. 300 t / 1,5 år
- fjerner lukt effektivt
- Flexibel komponent
- inklusiv nødvendige Ecotube pakninger
- helhetlig system

Leveringsomfang

- Luftrensersboks fleksibel ULBF
- 1x filter-oppheng
- 1 x flat pakning EFD
- monteringsanvisning

Produkt- og planleggingsmerknader

- Det kreves en åpning på minst 4 cm på siden til skifte av resirkuleringsenheten
- Mulighet for hengende og liggende montering
- Formkomponent med en muffeutsparring flat
- Planlegg kontrolltilgang
- Planlegg en tilbakestrømningsåpning på minst 500 cm² (f.eks. avkortet sokkellist eller lamellsokkel)