



Dane techniczne

Gabaryty (szer. x głęb. x wys.)	329 x 441 x 98 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	ok. 2,5 kg
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Podłączenie kanału	BORA Ecotube
Materiał filtra	Węgiel aktywny na bazie łupin orzechów kokosowych
Objętość granulatu węgla aktywnego	1,9 kg
Maks. żywotność filtra	300 godz. (1,5 roku)

Opis produktu

- Do modeli Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Żywotność ok. 300 h/ 1,5 roku
- Efektywne odprowadzanie zapachów
- Elastyczny komponent
- Wraz z niezbędnymi uszczelkami Ecotube
- Kompletny system

Zakres dostawy

- Uniwersalna skrzynka filtra powietrza – ULBF
- 1x zawieszenie filtra
- 2 x uszczelka płaska EFD
- 1 x EF47
- 1 x EFA
- 1 x UDB1
- Instrukcja montażu

Informacje o produkcie i planowaniu

- Do zmiany jednostki filtrującej jest konieczna przestrzeń min. 4 cm
- Możliwość montażu wiszącego i poziomego
- Kształtka płaska ze złączką długą
- Należy zaplanować otwór rewizyjny
- Należy zapewnić otwór dla strumienia zwrotnego min. 500 cm² (np. skrócona listwa przypodłogowa lub podstawa lamelowa)