



### технические характеристики

Габариты (ширина x глубина x высота)	329 x 441 x 98 mm
Вес (включая принадлежности / упаковку)	ca. 2,5 kg
Материал корпуса	Пластмасса
подсоединение канала	BORA Ecotube
Материал фильтра	Активированный уголь на основе скорлупы кокосового ореха
Объем гранулята активированного угля	1,9 кг
Срок службы фильтра, максимальный	300 ч (1,5 года)

### Описание изделия

- Срок службы прибл. 300 ч / 1,5 года
- эффективное устранение запахов
- Гибкий компонент
- включая требуемые уплотнения Ecotube
- полностью укомплектованная система

### Комплект поставки

- Гибкий блок очистки воздуха ULBF
- 1 x подвеска для фильтра
- 2 x плоских уплотнений EFD
- 1 x EF47
- 1 x EFA
- 1 x UDB1
- руководство по монтажу

### Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Для замены системы фильтрации циркулирующего воздуха требуется пространство не менее 4 см
- Возможность подвесного и горизонтального монтажа
- Формованная деталь с плоской муфтой
- Необходимо предусмотреть возможность проверки
- Предусмотреть отверстие для обратного потока не менее 500 см<sup>2</sup> (например, укороченная рейка плинтуса или плинтус с прорезью)