



Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakioliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	830 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	23,0 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Keittotason tehotasot	1-9, P
kanavaliitos	BORA Ecotube
Etukeittoalueen koko	230 x 230 mm
Takakeittoalueen koko	230 x 230 mm
Etukeittoalueen teho	2 100 W
Takakeittoalueen teho	2 100 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W

Tuoteselite

- Intuiitiivinen sControl-säädinalue
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Erikoisuuret rajattomat induktiokeittoalueet
- Minimalistinen muotoilu
- Säädettävä lämpimänäpito toiminto
- Maksimaalinen säilytystila
- Kompakti koko
- Integroitu rasvan keräysallas
- Demotila

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen rajaton induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma PUXA
- Höyrynpistoritilä
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- toiminta- ja asennusohjeet
- Kiinnittimet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet

Tarvikkeet

- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Höyrynpistoritilä PUXED
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR830
- Home in -moduuli PUHIM
- Ilmanpuhdistusyksikkö PULB
- Ilmanpuhdistusyksikkö, teleskooppiosa PULBTA

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä liitäntäjohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrynpistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Rajapinta ulkoisten laitteiden liitäntää varten on mahdollinen lisävarusteena saatavan PUHIM Pure-home in -moduulin avulla (ikkunakosketin UFKS).
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokeittotasolla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- X Pure- keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin
- Ei yhteensopivuutta BORA-yleistuuletinten kanssa