



**Tekniske spesifikasjoner**

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkoblingsspenning flere faser      | 380 - 415 V 2N / 3N            |
| Tilkoblingsspenning enfase           | 220 - 240 V                    |
| Frekvens                             | 50/60 Hz                       |
| Strømførbruk maksimalt               | 7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)       |
| Sikring / strømtilkobling trefase    | 3 x 16 A (standard tilkobling) |
| Sikring / strømtilkobling tofase     | 2 x 16 A                       |
| Sikring / strømtilkobling enfase     | 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A) |
| Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 830 x 515 x 199 mm             |
| Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)     | 23,0 kg                        |
| Materiale overflate                  | Glasskeramikk                  |
| Effektnivå avtrekk                   | 1 - 9, P                       |
| Effektnivå platetopp                 | 1 - 9, P                       |
| kanaltilkobling                      | BORA Ecotube                   |
| Størrelse kokesone foran             | 230 x 230 mm                   |
| Størrelse kokesone bak               | 230 x 230 mm                   |
| Effekt kokesone foran                | 2100 W                         |
| Effekt kokesone bak                  | 2100 W                         |
| Effekt power-trinn kokesone foran    | 3000 W                         |
| effekt power-trinn kokesone bak      | 3000 W                         |

**Produktbeskrivelse**

- intuitiv sControl betjening
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- ekstra store kokesoner på induksjonstopp med rektangulære soner
- minimalistisk design
- fleksibel hold varm-funksjon
- maksimalt oppbevaringsrom
- kompakt størrelse
- integrert fetttoppsamlingsbeholder
- Demomodus

**Leveringsomfang**

- Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk - uttrekking PUXA
- innløpsdysen
- fettfilter i rustfritt stål
- bruks- og monteringsanvisning
- Monteringsklemmer
- Tetningsbånd
- Høydejusteringsplate-sett
- Apparatusdeksel nettilkobling
- Monteringstilbehør for nettilkobling

**Tilbehør**

- Fettfilter i rustfritt stål PUEF
- Innløpsdysen PUXED
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR830
- Home In-modul PUHIM
- Luftrenserboks PULB
- Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

**Produkt- og planleggingsmerknader**

- Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettilkoblingsboks foran
- Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 100 % funksjon og topp effekt
- Det er mulig å opprette grensesnitt for eksterne innretninger med tilbehøret PUHIM Pure Home In Modul (vinduskontaktbryter UFKS).
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- X Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer