



### Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømførbruk maksimalt	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring / strømtilkobling trefase	3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase	2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	830 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	23,0 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk	1 - 9, P
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
kanaltilkobling	BORA Ecotube
Størrelse kokesone foran	230 x 230 mm
Størrelse kokesone bak	230 x 230 mm
Effekt kokesone foran	2100 W
Effekt kokesone bak	2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran	3000 W
effekt power-trinn kokesone bak	3000 W

### Produktbeskrivelse

- intuitiv sControl betjening
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- ekstra store kokesoner på induksjonstopp med rektangulære soner
- minimalistisk design
- fleksibel hold varm-funksjon
- maksimalt oppbevaringsrom
- kompakt størrelse
- integrert fettopsamlingsbeholder
- automatisk brofunksjon

### Leveringsomfang

- Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk - uttrekking PUXA
- innløpsdysen
- fettfilter i rustfritt stål
- bruks- og monteringsanvisning
- Monteringsklemmer
- Tetningsbånd
- Høydejusteringsplate-sett
- Apparatusdeksel nettilkobling
- Monteringstilbehør for nettilkobling

### Tilbehør

- Fettfilter i rustfritt stål PUEF
- Innløpsdysen PUXED
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR830
- Luftrenserboks PULB
- Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA
- Grillpanne induksjon med rektangulære soner KWGPFI

### Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettilkoblingsboks foran
- Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 100 % funksjon og topp effekt
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- X Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer