

DK Energimærkning PUXA

Produktbetegnelse		BORA X PURE intelligent induktionskogeplade med integreret emfang PUXA	
Funktionstilstand	Aftræk		
Energiforbrug	Værdi	Standard EN	
Energiforbrug pr. år (AEC_{hood})	35,6 kWh/a	61591	
Energiklasse	A+	61591	
Kapacitet			
Fluiddynamisk effektivitet (FDE_{hood})	32,9 %	61591	
Fluiddynamisk effektivitetsklasse	A	61591	
Luftmængde trin 1 minimal	187,3 m ³ /h	61591	
Luftmængde trin 9 maksimal	563,3 m ³ /h	61591	
Luftmængde effekttrinnet P (Q_{Max})	626,1 m ³ /h	61591	
Belysning			
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	*	
Belysningseffektivitetsklasse	*	*	
Fedtfilter			
Trin 9 maksimal (GFE_{hood})	96,4 %	61591	
Klasse maksimalt trin	A	61591	
Lydeffektniveau			
Trin 1 minimal	41,2 dB(A)	60704-2-13	
Trin 9 maksimal	66,4 dB(A)	60704-2-13	
Effekttrinnet P	68,6 dB(A)	60704-2-13	
Lydtrykniveau (yderlige oplysninger)			
Trin 1 minimal	28,6 dB(A)	**	
Trin 9 maksimal	53,8 dB(A)	**	
Effekttrinnet P	56,0 dB(A)	**	
Oplysninger iht. 66/2014			
Strømforbrug i slukket tilstand (P_o)	0,18 W	61591	
Tidsforlængelsesfaktor	0,8	61591	
Energieffektivitetsindeks (EEI_{hood})	43,3	61591	
Luftmængde bedste punkt (Q_{BEP})	313,4 m ³ /h	61591	
Tryk bedste punkt (P_{BEP})	460,7 Pa	61591	
Indgangsstyrke bedste punkt (W_{BEP})	122,0 W	61591	

Oplysninger om energimærkning i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 og 66/2014

* Denne position er ikke gyldig for dette produkt.

** Lydtrykniveauet er bestemt i en afstand på 1 meter (afstandsafhængigt niveaufald) på grundlag af lydstyrkeniveauet iht. EN 60704-2-13.

PUXAELDDK-100