

DA Energimærkning PUXA

Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant		BORA		
Modelidentifikation		PUXA		
	Symbol	Værdi	Enhed	
Energiforbrug				
Energiforbrug pr. år	AEC _{hood}	35,6	kWh/a	
Energieffektivitetsklasse	-	A+	-	
Energieffektivitetsindeks	EEI _{hood}	43,3	-	
Luftkapacitet				
Hydraulisk effektivitet	FDE _{hood}	32,9	-	
Klasse for hydraulisk effektivitet	-	A	-	
Minimal luftstrøm under normal brug	-	187,3	m ³ /h	
Maksimal luftstrøm under normal brug	-	563,3	m ³ /h	
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	Q _{max}	626,1	m ³ /h	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q _{BEP}	313,4	m ³ /h	
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P _{BEP}	460,7	Pa	
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W _{BEP}	122,0	W	
Tidsforøgelsesfaktor	f	0,8	-	
Belysning				
Belysningseffektivitet	LE _{hood}	*	lx/W	
Belysningseffektivitetsklasse	-	*	-	
Belysningssystemets nominelle effekt	W _L	*	W	
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E _{middle}	*	lx	
Fedtfiler				
Fedtfiltreringseffektivitet	GFE _{hood}	96,4	%	
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	-	A	-	
Støj				
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved minimumshastighed under normal brug	-	41,2	dB(A) re_1pW	
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved maksimumshastighed under normal brug	-	66,4	dB(A) re_1pW	
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	-	68,6	dB(A) re_1pW	
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**	-	28,6	LpA i dB re 20 µPa	
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**	-	53,8	LpA i dB re 20 µPa	
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)**	-	56,0	LpA i dB re 20 µPa	
Energiforbrug				
Energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0,18	W	
Energiforbrug i standbytilstand	P _s	*	W	

Energimærkning

* Gælder ikke for dette produkt.

** Frivillig information

Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.

PUXAELDDA-101