

DE Energieverbrauchskennzeichnung PUXA

| Produktbezeichnung | | BORA X Pure Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug PUXA | |
|--|-------------------------|---|--|
| Betriebsmodus | Abluft | | |
| Energieverbrauch | Wert | Norm EN | |
| Energieverbrauch pro Jahr (AEC_{hood}) | 35,6 kWh/a | 61591 | |
| Energieeffizienz-Klasse | A+ | 61591 | |
| Fördervolumen | | | |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) | 32,9 % | 61591 | |
| Fluiddynamische Effizienz-Klasse | A | 61591 | |
| Luftstrom Stufe 1 minimal | 187,3 m ³ /h | 61591 | |
| Luftstrom Stufe 9 maximal | 563,3 m ³ /h | 61591 | |
| Luftstrom Powerstufe (Q_{Max}) | 626,1 m ³ /h | 61591 | |
| Beleuchtung | | | |
| Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) | * lx/Watt | * | |
| Beleuchtungseffizienz-Klasse | * | * | |
| Fettabscheidung | | | |
| Stufe 9 maximal (GFE_{hood}) | 96,4 % | 61591 | |
| Klasse maximal Stufe | A | 61591 | |
| Schalleistungspegel | | | |
| Stufe 1 minimal | 41,2 dB(A) | 60704-2-13 | |
| Stufe 9 maximal | 66,4 dB(A) | 60704-2-13 | |
| Powerstufe | 68,6 dB(A) | 60704-2-13 | |
| Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe) | | | |
| Stufe 1 minimal | 28,6 dB(A) | ** | |
| Stufe 9 maximal | 53,8 dB(A) | ** | |
| Powerstufe | 56,0 dB(A) | ** | |
| Angaben nach 66/2014 | | | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | 0,18 W | 61591 | |
| Zeitverlängerungsfaktor | 0,8 | 61591 | |
| Energieeffizienz-Index (EEl_{hood}) | 43,3 | 61591 | |
| Luftvolumenstrom Bestpunkt (Q_{BEP}) | 313,4 m ³ /h | 61591 | |
| Druck Bestpunkt (P_{BEP}) | 460,7 Pa | 61591 | |
| Eingangsleistung Bestpunkt (W_{BEP}) | 122,0 W | 61591 | |

Angaben Energieverbrauchskennzeichnung nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 bzw. 66/2014

* Diese Position ist für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Der Schalldruckpegel wurde in 1 m Abstand (abstandsabhängige Pegelabnahme) auf Grundlage des Schalleistungspegels nach EN 60704-2-13 ermittelt.

PUXAELDDE-100