

- BORA X Pure כיריים בשיטת משטח אינדוקציה עם קולט אדים מובנה PUXA		תיאור המוצר
יצאת אוויר		מצב פעולה
תקן EN	ערך	צריכת חשמל
61591	35.6 kWh/a	צריכת חשמל לשנה (AEC_{hood})
61591	A+	דירוג יעילות אנרגטית
ספיקה		
61591	32.9 %	יעילות הידרו-דינמית (FDE_{hood})
61591	A	דירוג יעילות הידרו-דינמית
61591	187.3 מ"ק/שע'	ספיקת אוויר דרגה 1 מינימלית
61591	563.3 מ"ק/שע'	ספיקת אוויר דרגה 9, מקסימלית
61591	626.1 מ"ק/שע'	זרם אוויר בדרגת הגברה (Q_{Max})
תאורה		
*	lx/Watt *	יעילות תאורה (LE_{hood})
*	*	דירוג יעילות תאורה
הפרדת שומנים		
61591	96.4 %	דרגה 9 מרבית (GFE_{hood})
61591	A	דירוג בדרגה מקסימלית
עוצמת רעש		
60704-2-13	41.2 dB(A)	דרגה 1 מינימלית
60704-2-13	66.4 dB(A)	דרגה 9 מרבית
60704-2-13	68.6 dB(A)	דרגת הגברה
לחץ קול (מדידה נוספת)		
**	28.6 dB(A)	דרגה 1 מינימלית
**	53.8 dB(A)	דרגה 9 מרבית
**	56.0 dB(A)	דרגת הגברה
הנתונים נמדדו לפי תקן 66/2014		
61591	0.18 W	כניסת מתח במצב כבוי (P_0)
61591	0.8	גורם התארכות זמן
61591	43.3	אינדקס יעילות אנרגטית (EEl_{hood})
61591	313.4 מ"ק/שע'	ספיקת אוויר בנקודה המיטבית (Q_{BEP})
61591	460.7 Pa	לחץ בנקודה המיטבית (P_{BEP})
61591	122.0 W	מתח כניסה בנקודה המיטבית (W_{BEP})

נתוני דירוג צריכת אנרגיה לפי תקנה (EU) מס' 65/2014 או 66/2014

* אינו רלוונטי למוצר זה.
 ** רמת לחץ הקול נמדדה במרחק של 1 מ' (ירידה תלוית-מרחק ברמת הרעש) בהתבסס על רמת עוצמת הרעש לפי תקן EN 60704-2-13.