

HR Označavanje energetske učinkovitosti PURA

Oznaka proizvoda	BORA X Pure indukcija ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare PUXA	
Način rada	Odvod zraka	
Potrošnja energije	Vrijednost	Norma EN
Godišnja potrošnja energije (AEC _{napa})	35,6 kWh/a	61591
Razred energetske učinkovitosti	A+	61591
Kapacitet		
Iskorištenje dinamike fluida (FDE _{napa})	32,9 %	61591
Razred iskorištenja dinamike fluida	A	61591
Zračna struja razina 1, minimalna	187,3 m ³ /h	61591
Zračna struja razina 9, maksimalna	563,3 m ³ /h	61591
Zračna struja na maksimalnoj razini snage (Q _{maks})	626,1 m ³ /h	61591
Osvjetljenje		
Učinkovitost osvjetljenja (LE _{napa})	* lx/W	*
Razred učinkovitosti osvjetljenja	*	*
Odvajanje masnoće		
Razina 9, maksimalna (GFE _{napa})	96,4 %	61591
Razred, maksimalna razina	A	61591
Razina snage zvuka		
Razina 1, minimalna	41,2 dB(A)	60704 - 2 - 13
Razina 9, maksimalna	66,4 dB(A)	60704 - 2 - 13
Maksimalna razina snage	68,6 dB(A)	60704 - 2 - 13
Razina zvučnog tlaka (dodatak podatak)		
Razina 1, minimalna	28,6 dB(A)	**
Razina 9, maksimalna	53,8 dB(A)	**
Maksimalna razina snage	56,0 dB(A)	**
Podaci u skladu s 66/2014		
Potrošnja energije u isključenom stanju (P ₀)	0,18 W	61591
Faktor vremenskog produljenja	0,8	61591
Indeks energetske učinkovitosti (EEI _{napa})	43,3	61591
Optimalna točka prostorne struje zraka (Q _{BEP})	313,4 m ³ /h	61591
Optimalna točka tlaka (P _{BEP})	460,7 Pa	61591
Optimalna točka ulazne snage (W _{BEP})	122,0 W	61591

Podaci za označavanje energetske učinkovitosti u skladu s Uredbom (EU) br. 65/2014 odnosno 66/2014

* Ova pozicija ne odnosi se na vaš proizvod.

** Razina zvučnog tlaka utvrđena je na razmaku od 1 m (smanjenje razine ovisno o razmaku) na temelju razine snage zvuka u skladu s EN 60704 - 2 - 13.

PURAELDHR-100