

NL Energie-etikettering PUXA

Productbenaming	BORA X Pure oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging PUXA	
Bedrijfsmodus	Luchtafvoer	
Energieverbruik	Waarde	EN-norm
Energieverbruik per jaar (AEC_{hood})	35,6 kWh/a	61591
Energie-efficiëntieklasse	A+	61591
Transportvolumes		
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{hood})	32,9 %	61591
Hydrodynamische efficiëntieklasse	A	61591
Luchtstroom niveau 1 minimaal	187,3 m ³ /h	61591
Luchtstroom niveau 9 maximaal	563,3 m ³ /h	61591
Luchtstroom powerniveau (Q_{Max})	626,1 m ³ /h	61591
Verlichting		
Verlichtingsefficiëntie (LE_{hood})	* lx/watt	*
Verlichtingsefficiëntieklasse	*	*
Vetafscheiding		
Niveau 9 maximaal (GFE_{hood})	96,4 %	61591
Klasse maximaal niveau	A	61591
Geluidsvermogensniveau		
Niveau 1 minimaal	41,2 dB(A)	60704-2-13
Niveau 9 maximaal	66,4 dB(A)	60704-2-13
Powerniveau	68,6 dB(A)	60704-2-13
Geluidsdrukniveau (extra gegevens)		
Niveau 1 minimaal	28,6 dB(A)	**
Niveau 9 maximaal	53,8 dB(A)	**
Powerniveau	56,0 dB(A)	**
Gegevens volgens 66/2014		
Vermogensopname bij uitgeschakeld toestel (P_o)	0,18 W	61591
Tijdverlengingsfactor	0,8	61591
Energie-efficiëntie-index (EEl_{hood})	43,3	61591
Luchtvolumestroom maximaal (Q_{BEP})	313,4 m ³ /h	61591
Druk maximaal (P_{BEP})	460,7 Pa	61591
Ingangsvermogen maximaal (W_{BEP})	122,0 W	61591

Gegevens energie-etikettering conform verordening (EU) nr. 65/2014 of 66/2014

* Deze positie is niet van toepassing op dit product.

** Het geluidsdrukniveau wordt bereikt op 1 m afstand (hoe verder weg, hoe meer het geluidsniveau afneemt) op basis van het geluidsvermogensniveau conform EN 60704-2-13.

PUXAELDNL-100