

NO Energimerking PUXA

Produktnavn	BORA X Pure induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk PUXA	
Driftsmodus	Uttrekking	
Strømforbruk	Verdi	Standard EN
Strømforbruk per år (AEC_{hood})	35,6 kWh/a	61591
Energieffektivitetsklasse	A+	61591
Transportvolum		
Fluiddynamisk effektivitet (FDE_{hood})	32,9 %	61591
Fluiddynamisk effektivitetsklasse	A	61591
Luftstrøm trinn 1 minimalt	187,3 m ³ /h	61591
Luftstrøm trinn 9 maksimalt	563,3 m ³ /h	61591
Luftstrøm power-trinn (Q_{maks})	626,1 m ³ /h	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/watt	*
Belysningseffektivitet klasse	*	*
Fettutskilling		
Trinn 9 maksimalt (GFE_{hood})	96,4 %	61591
Klasse maksimalt trinn	A	61591
Lydtrykknivå		
Trinn 1 minimalt	41,2 dB(A)	60704-2-13
Trinn 9 maksimalt	66,4 dB(A)	60704-2-13
Power-trinn	68,6 dB(A)	60704-2-13
Lydtrykknivå (ekstra opplysning)		
Trinn 1 minimalt	28,6 dB(A)	**
Trinn 9 maksimalt	53,8 dB(A)	**
Power-trinn	56,0 dB(A)	**
Opplysninger iht. 66/2014		
Strømforbruk i avslått tilstand (P_0)	0,18 W	61591
Tidsforlengelsesfaktor	0,8	61591
Energieffektivitetsindeks (EEl_{hood})	43,3	61591
Luftvolumstrøm beste punkt (Q_{BEP})	313,4 m ³ /h	61591
Trykk beste punkt (P_{BEP})	460,7 Pa	61591
Inngangseffekt beste punkt (W_{BEP})	122,0 W	61591

Opplysninger energimerking iht. forordning (EU) Nr. 65/2014 og 66/2014

* Denne posisjonen er ikke relevant for dette produktet.

** Lydtrykknivået ble målt i 1 m avstand (avstandsavhengig støynivågodkjenning) på basis av lydtrykknivået iht EN 60704-2-13.

PUXAELDNO-100