

## SK Označenie spotreby energie PUXA

Označenie výrobku	BORA X Pure varná doska s celoplošnou indukciou s integrovaným digestorom PUXA	
Prevádzkový režim	Odvod vzduchu	
<b>Spotreba energie</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Norma EN</b>
Spotreba energie za rok ( $AEC_{hood}$ )	35,6 kWh/a	61591
Trieda energetickej účinnosti	A+	61591
<b>Prietok čistého vzduchu</b>		
Účinnosť prúdenia tekutín ( $FDE_{hood}$ )	32,9 %	61591
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	A	61591
Prúdenie vzduchu - stupeň 1 minimálny	187,3 m <sup>3</sup> /h	61591
Prúdenie vzduchu - stupeň 9 maximálny	563,3 m <sup>3</sup> /h	61591
Prúd vzduchu zosilnenej úrovne výkonu ( $Q_{Max}$ )	626,1 m <sup>3</sup> /h	61591
<b>Osvetlenie</b>		
Svetelná účinnosť ( $LE_{hood}$ )	* lx/W	*
Trieda svetelnej účinnosti	*	*
<b>Filtrácia tukov</b>		
Stupeň 9 maximálny ( $GFE_{hood}$ )	96,4 %	61591
Trieda, maximálny stupeň	A	61591
<b>Hladina akustického výkonu</b>		
Stupeň 1 minimálna	41,2 dB(A)	60704-2-13
Stupeň 9 maximálna	66,4 dB(A)	60704-2-13
Zosilnená úroveň výkonu	68,6 dB(A)	60704-2-13
<b>Hladina akustického výkonu (dodatkový údaj)</b>		
Stupeň 1 minimálna	28,6 dB(A)	**
Stupeň 9 maximálna	53,8 dB(A)	**
Zosilnená úroveň výkonu	56,0 dB(A)	**
<b>Údaje podľa 66/2014</b>		
Príkion vo vypnutom stave ( $P_o$ )	0,18 W	61591
Koeficient predĺženia času	0,8	61591
Index energetickej účinnosti ( $EEI_{hood}$ )	43,3	61591
Prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti ( $Q_{BEP}$ )	313,4 m <sup>3</sup> /h	61591
Tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti ( $P_{BEP}$ )	460,7 Pa	61591
Elektrický príkion v bode najvyššej účinnosti ( $W_{BEP}$ )	122,0 W	61591

Údaje označovania spotreby energie podľa nariadenia (EÚ) č. 65/2014 príp. 66/2014

\* Táto položka nie je pre tento produkt relevantná.

\*\* Hladina akustického tlaku bola meraná vo vzdialenosti 1 m (pokles hladina v závislosti od vzdialenosti) na základe hladiny akustického výkonu podľa normy EN 60704-2-13.

### PUXAELDSK-100