

SI Označevanje porabe energije PUXA

Oznaka izdelka	BORA X Pure FLEX- indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare PUXA	
Način delovanja	odvodna izvedba	
Poraba energije	Vrednost	Standard EN
Poraba energije na leto (AEC_{hood})	35,6 kWh/a	61591
Razred energijske učinkovitosti	A+	61591
Pretok zraka		
Pretočna dinamična učinkovitost (FDE_{hood})	32,9 %	61591
Razred dinamične učinkovitosti tekočin	A	61591
Pretok zraka najmanjše stopnje 1	187,3 m ³ /h	61591
Pretok zraka največje stopnje 9	563,3 m ³ /h	61591
Stopnja Power pretoka zraka (Q_{Max})	626,1 m ³ /h	61591
Osvetlitev		
Učinkovitost osvetlitve (LE_{hood})	* lx/Vatov	*
Razred svetlobne učinkovitosti	*	*
Ločevanje maščobe		
Najvišja stopnja 9 (GFE_{hood})	96,4 %	61591
Razred največje stopnje	A	61591
Raven zvočne moči		
Najmanjša stopnja 1	41,2 dB(A)	60704-2-13
Največja stopnja 9	66,4 dB(A)	60704-2-13
Stopnja Power	68,6 dB(A)	60704-2-13
Raven zvočnega tlaka (dodatne navedbe)		
Najmanjša stopnja 1	28,6 dB(A)	**
Največja stopnja 9	53,8 dB(A)	**
Stopnja Power	56,0 dB(A)	**
Navedbe v skladu z 66/2014		
Poraba moči v izklopljenem stanju (P_0)	0,18 W	61591
Faktor časovnega podaljšanja	0,8	61591
Indeks energijske učinkovitosti (EEl_{hood})	43,3	61591
Točka največje učinkovitosti volumna zraka (Q_{BEP})	313,4 m ³ /h	61591
Točka največje učinkovitosti tlaka (P_{BEP})	460,7 Pa	61591
Točka največje učinkovitosti vhodne moči (W_{BEP})	122,0 W	61591

Navedbe označevanja porabe energije v skladu z Uredbo (EU) št. 65/2014 oz. 66/2014

* Ta položaj ne velja za ta izdelek.

** Raven zvočnega tlaka je bila določena na razdalji 1 m (zmanjšanje nivoja, odvisno od razdalje) na podlagi ravni zvočne moči v skladu s standardom EN 60704-2-13.