



### Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380–415 V 2N/3N
Jednofázové napájecí napětí	220–240 V
Frekvence	50 – 60 Hz
Příkon max.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Jištění / třífázové napájení	3 × 16 A
Jištění / dvoufázové napájení	2 × 16 A
Jištění / jednofázové napájení	1 × 32 A (1 × 20 A / 1 × 16 A)
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	830 x 515 x 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	24,5 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně odsavače do varné desky	1–9, P
Výkonové stupně varné desky	1–9, P
Velikost výfukového otvoru	445 x 137 mm
Velikost přední varné zóny	230 × 230 mm
Velikost zadní varné zóny	230 × 230 mm
Výkon přední varné zóny	2100 W
Výkon zadní varné zóny	2100 W
Výkon přední varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Výkon zadní varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Filtrační médium	Aktivní uhlí s iontovým výměníkem
Filtrační materiál	Filtrační panel s jemným filtrem
Maximální životnost filtru	150 h (1 rok)

### Popis výrobku

- Intuitivní ovládání sControl
- eSwap - Jednoduchá výměna filtru
- Účinné odstraňování zápachu
- minimální hlasitost
- snadné čištění
- extra velké varné zóny s celoplošnou indukcí
- minimalistický design
- variabilní funkce udržování tepla
- maximální úložná plocha
- integrovaná vana k zachycení tuků

### Rozsah dodávky

- Celoplošná indukční sklokeramická varná deska s integrovaným systémem pro odťah par – recirkulace PUXU
- Přívodní tryska
- tukový filtr z nerezové oceli
- Filtr s aktivním uhlím
- Návod k použití a k montáži
- Šablona otvorů
- Montážní svorky
- Těsnicí páska
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Kryt pouzdra elektrické přípojky
- Montážní příslušenství pro elektrickou přípojku

### Příslušenství

- Filtr s aktivním uhlím PUAKF
- Tukový filtr z nerezové oceli PUEF
- Přívodní tryska PUXED
- Těsnicí páska UDB25
- Rám varné desky BKR830
- Jednotka čističky vzduchu s teleskopickým výsuvem PULBTA
- Celoplošnou indukční grilovací pánev KWGPFI

### Pokyny k výrobky a k plánování

- Síťový kabel je dodáván na místě instalace
- Přední síťová zásuvka
- Při připojení k zadní stěně tělesa je jednotka čističky vzduchu vybavena teleskopickým výsuvem (výsuv až 80 mm).
- U příliš hlubokých spodních skříňek pod varnou deskou je možné teleskopický výsuv jednotky čističky vzduchu PULBTA prodloužit o 105 mm (dostupné jako příslušenství).
- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.
- Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
- Šuplíky příp. police ve spodní skříni musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
- Upozorňujeme, že u indukčních varných desek je nutné používat kuchyňské nádobí určené pro indukci
- Systém pro odťah par X Pure je možné kombinovat se všemi zásuvkami BORA