



**Tekniset tiedot**

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakioliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (L x S x K)	830 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	24,5 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Keittotason tehotasot	1-9, P
Puhallusaukon koko	445 x 137 mm
Etukeittoalueen koko	230 x 230 mm
Takakeittoalueen koko	230 x 230 mm
Etukeittoalueen teho	2 100 W
Takakeittoalueen teho	2 100 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Suodatinaine	Aktiivihiili ja ioninvaihdin
Suodattimen materiaali	Suodatinpaneeli ja hienosuodatin
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)

**Tuoteselite**

- Intuiitiivinen sControl-säädinalue
- eSwap
- Tehokas hajunpoisto
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Erikoisuuret rajattomat induktiokeittoalueet
- Minimalistinen muotoilu
- Säädettävä lämpimänäpitotoiminto
- Maksimaalinen säilytystila
- Integroitu rasvan keräysallas

**Toimitussisältö**

- Lasikeraaminen rajaton induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma PUXU
- Höyrynpistoritilä
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- aktiivihiilisuodatin
- toiminta- ja asennusohjeet
- poraussabluuna
- Kiinnittimet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet
- Lasikeraamisen tason kaavin

**Tarvikkeet**

- Aktiivihiilisuodatin PUAKF
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Höyrynpistoritilä PUXED
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR830
- Ilmanpuhdistusyksikkö, teleskooppiosa PULBTA

**Tuote- ja suunnitteluohjeet**

- Ei sisällä liitäntäjohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (etäisyys enintään 80 mm)
- Keittotason erikoisyyvien alakaappien yhteydessä ilmanpuhdistusyksikön teleskooppiosa voi pidentää ylimääräisellä PULBTA-teleskooppiosalla 105 mm (saatavana lisätarvikkeena)
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: oppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaappin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokeittotasolla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- X Pure- keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin