



Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50 - 60 Hz
Tehonkulutus enintään	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakiliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	830 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	24,5 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Keittotason tehotasot	1-9, P
Puhallusaukon koko	445 x 137 mm
Etukeittoalueen koko	230 x 230 mm
Takakeittoalueen koko	230 x 230 mm
Etukeittoalueen teho	2 100 W
Takakeittoalueen teho	2 100 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Suodatinaine	Aktiivihiili ja ioninvaihdin
Suodattimen materiaali	Suodatinpaneeli ja hienosuodatin
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)

Tuoteselite

- Intuiitiivinen sControl-säädinalue
- eSwap - Helppo suodattimen vaihto
- Tehokas hajunpoisto
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Erikoisuuret rajattomat induktiokeittoalueet
- Minimalistinen muotoilu
- Säädettävä lämpimänäpito toiminto
- Maksimaalinen säilytystila
- Integroitu rasvan keräysallas

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen rajaton induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto - kiertoilma PUXU
- Höyrynpistoritilä
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- aktiivihiilisuodatin
- toiminta- ja asennusohjeet
- poraussabluuna
- Kiinnittimet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet

Tarvikkeet

- Aktiivihiilisuodatin PUAKF
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Höyrynpistoritilä PUXED
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR830
- Ilmanpuhdistusyksikkö, teleskooppiosa PULBTA
- Grillipannu rajaton induktio KWGPFI

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä Verkkojohto
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (etäisyys enintään 80 mm)
- Keittotason erikoisyyvien alakaappien yhteydessä ilmanpuhdistusyksikön teleskooppiosaa voi pidentää ylimääräisellä PULBTA-teleskooppiosalla 105 mm (saatavana lisätarvikkeena)
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokeittotasolla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- X Pure- keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin