



données techniques

Tension de raccordement polyphasé	380 - 415 V 2N / 3N
Tension de raccordement monophasée	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Protection par fusible/raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A (raccordement standard)
Protection par fusible/raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible/raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensions (lxpxh)	830 x 515 x 199 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	24,5 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 - 9, P
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions ouverture de rejet	445 x 137 mm
Dimensions zone de cuisson avant	230 x 230 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	230 x 230 mm
Puissance zone de cuisson avant	2100 W
Puissance zone de cuisson arrière	2100 W
Puissance zone de cuisson avant niveau Power	3000 W
Puissance zone de cuisson arrière niveau Power	3000 W
Filtre	Charbon actif avec échangeur d'ions
Matériau de filtre	Panneau avec filtre fin
Durée de vie maximale du filtre	150 h (1 an)

Description du produit

- commande sControl intuitive
- eSwap
- élimination efficace des odeurs
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile
- Zones de cuisson à induction extra-larges

- Design minimaliste
- Fonction de maintien au chaud variable
- Espace de rangement maximal
- Bac collecteur de graisses intégré

Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction à zones continues avec dispositif aspirant intégré - Recyclage d'air PUXU
- Buse d'aspiration
- filtre à graisse en acier inoxydable
- filtre à charbon actif
- notice d'utilisation et de montage
- gabarit de perçage
- Pincés de montage
- Ruban d'étanchéité
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Protection du boîtier de raccordement au secteur
- Accessoire de montage pour raccordement au secteur
- Racloir vitrocéramique

Accessoires

- Filtre à charbon actif PUAKF
- Filtre à graisses en acier inoxydable PUEF
- Buse d'aspiration PUXED
- Ruban d'étanchéité UDB25
- Cadre de table de cuisson BKR830
- Boîtier de purification de l'air avec section télescopique PULBTA

produit- et indications pour l'agencement

- Le câble de raccordement doit être mis à disposition par le client
- Raccordement au secteur avant
- Le boîtier de purification de l'air est pourvu d'une section télescopique (extension jusqu'à 80 mm) pour le raccordement à la paroi arrière du meuble.
- En cas d'installation dans un meuble à grande profondeur, l'extension télescopique du boîtier de purification de l'air peut être prolongée de 105 mm supplémentaires à l'aide de l'extension télescopique PULBTA (disponible en accessoire)
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson
- Type de montage : affleurant ou par le dessus
- Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour des travaux de maintenance et de nettoyage
- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Le dispositif aspirant X Pure est compatible avec toutes les prises BORA