



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring / strømtilkobling trefase	3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase	2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	830 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	24,5 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk	1 - 9, P
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
Størrelse utblåsningsåpning	445 x 137 mm
Størrelse kokesone foran	230 x 230 mm
Størrelse kokesone bak	230 x 230 mm
Effekt kokesone foran	2100 W
Effekt kokesone bak	2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran	3000 W
effekt power-trinn kokesone bak	3000 W
Filtermedium	Aktivt kull med ionebytter
filtermateriale	Filterpanel med finfilter
Maksimal levetid filter	150 h (1 år)

Produktbeskrivelse

- intuitiv sControl betjening
- eSwap
- fjerner lukt effektivt
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- ekstra store kokesoner på induksjonstopp med rektangulære soner
- minimalistisk design
- fleksibel hold varm-funksjon
- maksimalt oppbevaringsrom
- integrert fettopsamlingsbeholder

Leveringsomfang

- Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk - resirkulering PUXU
- innløpsdysen
- fettfilter i rustfritt stål
- aktivt kullfilter
- bruks- og monteringsanvisning
- boresjablong
- Monteringsklemmer
- Tetningsbånd
- Høydejusteringsplate-sett
- Apparatusdeksel nettilkobling
- Monteringstilbehør for nettilkobling

Tilbehør

- Aktivt kullfilter PUAKF
- Fettfilter i rustfritt stål PUEF
- Innløpsdysen PUXED
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR830
- Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

Produkt- og planleggingsmerknader

- Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettilkoblingsboks foran
- Luftrenserboksen er utstyrt med et teleskoputtrekk (uttrekk inntil 80 mm) for tilkobling til skrogveggen
- Ved ekstra dype underskap under platetoppen kan teleskoputtrekket til luftrenserboksen forlenges med 105 mm ved hjelp av et ekstra teleskoputtrekk PULBTA (fås som tilbehør)
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- X Pure avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter