

**tekniske data**

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7,0 kW
Sikring/Strømtilslutning, trefaset	3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 x 32 A
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 196 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	25 kg
Materiale, overflade	Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte	1, 2, P
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra	Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest	Ø 140 mm
Effekt af kogezone forfra	2300 W
Effekt af kogezone bagest	1200 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau	3000 W

Produktbeskrivelse

- laveste lydstyrke
- ekstra hurtig bring-i-kog-funktion
- rengøringsvenlig
- fedtfilter ægte i rustfrit stål
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- kompakt størrelse
- frit valg af kogeplade
- automatisk varmfunktion
- Børnesikring
- Timer kogezone

Leveringsomfang

- Hyper-glaskeramisk kogeplade med integreret emfang BHA
- Indstrømningsdyse
- rustfrit stål fedtfilter
- Aftrækskanalforlænger, horisontal BLAVH
- monteringsstroppe
- Forseglingstape
- Kabelclips
- Højdeudligningsplade-sæt
- drifts- og monteringsvejledning

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål BFF
- Indstrømningsdyse BFIED
- Konverteringssæt recirkulation BUSU
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR760
- Forlænger til aftrækskanal BLAVH1

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- Aftræksvejens maksimale længde, 6 m
- Basic-systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-stikdåser