



Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220–240 V
Taajuus	50 Hz
Tehonkulutus enintään	7,0 kW
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakoliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A
Mitat (L x S x K)	760 x 515 x 196 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	25 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1, 2, P
Keittotason tehotasot	1–9, P
kanavaliitos	BORA Ecotube
Etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 140 mm
Etukeittoalueen teho	2 300 W
Takakeittoalueen teho	1200 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W

Tuoteselite

- Erittäin hiljainen
- Erittäin nopea kuumeneminen
- Helppo puhdistus
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Erikoissuuri keittoalue 4 24
- Kompakti koko
- Vapaaalintainen keittotaso
- esikeitinautomatiikka
- lapsisuojoitointi
- Ajastin kaikille keittoalueille

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen Hyper-keittotaso ja keittotason höyrynpisto BHA
- Höyrynpistoritilä
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Poistoilmakanavan vaakasuuntainen pidennysosa BLAVH
- asennusside
- Tiivistenauha
- kaavin keraamiselle tasolle
- Johtopidikkeet
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet

Tarvikkeet

- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä BFF
- Höyrynpistoritilä BFIED
- Muutossetti, kiertoilma BUSU
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR760
- Poistoilmakanavan pidennysosa BLAVH1

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä liitäntäjohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Poistoilmakanavan pituus enint. 6 m
- Basic-keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa