



technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Maximale vermogensopname	7,0 kW
Zekering / netaansluiting driefasig	3 x 16 A (standaard aansluiting)
Zekering / netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 32 A
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	25 kg
Oppervlaktmateriaal	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldaftuiging	1, 2, P
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
kanalaansluiting	BORA Ecotube
Grootte kookzone vooraan	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 140 mm
Vermogen kookzone vooraan	2300 W
Vermogen kookzone achteraan	1200 W
Vermogen Powerniveau kookzone vooraan	3000 W

Productbeschrijving

- uiterst stil
- bijzonder snelle opwarming
- eenvoudige reiniging
- zuiver roestvrijstalen vetfilter
- extra groot kookoppervlak 4 24
- compacte afmetingen
- vrije kookveldkeuze
- automatische aankookfunctie
- kinderbeveiliging
- timer kookzones

Leveringsomvang

- Hyper-kookveld van glaskeramiek met ingebouwde kookveldaftuiging BHA
- Instroomsproeier
- roestvrijstalen vetfilter
- Luchtafvoerkanaalverlenging horizontaal BLAVH
- montageklippen
- Afdichtingsband
- Kabelgeleidingsclips
- Vulplaatjesset
- bedienings- en montagehandleiding

Toebehoren

- Roestvrijstalen vetfilter BFF
- Instroomsproeier BFIED
- Ombouwset recirculatie BUSU
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760
- Luchtafvoerkanaalverlenging BLAVH1

product- en ontwerp aanwijzingen

- Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- Lengte luchtafvoerweg max. 6 m
- Het BORA Basic kookveldaftuigingsysteem kan worden gecombineerd met alle BORA stopcontacten