



Tekniske spesifikasjoner

Luftvolum maksimal	647 m ³ /t
Tilkoblingsspenning	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømførbruk maksimalt	7,0 kW
Sikring/strømtilkobling	3 x 16 A
Sikring/strømtilkobling	2 x 16 A
Sikring/strømtilkobling	1 x 32 A
Dimensjoner (BxDxH)	760 x 515 x 196 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	25 kg
Tilkobling avtrekksluftsida	BORA Ecotube
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer	1, 2, P
Effektnivåer	1 - 9, P
Kokesone bak dimensjoner	Ø 140 mm
Kokesone foran dimensjoner	Ø 210 mm
Kokesone foran effekt	2300 W
Kokesone bak effekt	1200 W
Kokesone foran power-trinn	3000 W
Statisk trykk maksimalt	339 Pa

Produktbeskrivelse

- laveste støynivå
- ekstra raskt oppkok
- enkel rengjøring
- ekte fettfilter i rustfritt stål
- ekstra stor kokeflate 4 24
- kompakt størrelse
- fritt valg av platetopp
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- barnesikring
- Timer kokesoner

Leveringsomfang

- Hyper glasskeramisk induksjonstopp med avtrekk BHA
- fettfilter i rustfritt stål
- Forlengelse av utluftkanal BLAVH
- monteringsstroppe
- Tetningsbånd
- skraper til glasskeramiske overflater
- Kabelføringsklips
- Høydejusteringsplate-sett
- bruks- og monteringsanvisning

Tilbehør

- Fettfilter i rustfritt stål BFF
- Innløpsdyse BFIED
- Ombyggingssett resirkulering BUSU
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR760
- Kanalforlengelse utluft BLAVH1

Produkt- og planleggingsmerknader

- Basic avtrekksystem kan kombineres med stikkontaktene USTF, USTE, USTJ, USTG og USTL
- Tilkoblingsledning må stilles til disposisjon ved montering
- Nettilkoblingsboks foran
- Utluft kanallengde maks. 6 m