

IS Orkumerking BHA, BHU

Vöruheiti			
Keramikhelluborð með fjórar hellur og innbyggðan gufugleypi	BHA	BHU	
Vinnslumáti	Útblástursloft	Hringrásarloft	
Orkunotkun	Gildi	Gildi	EN-staðall
Orkunotkun á ári (AEC _{hood})	87,5 kW/a	94,2 kW/a	61591
Orkunýtniflokkur	C	*	61591
Afköst			
Straumafllræðileg afköst (FDE _{hood})	15,7	13,1	61591
Straumafllræðilegur afkastaflokkur	D	*	61591
Lýsing			
Lýsingarnýtni (LE _{hood})	* lx/Watt	* lx/Watt	*
Lýsingarnýtniflokkur	*	*	*
Fitusíun			
Stig 2 hámark (GFE _{hood})	88,5%	88,5%	61591
Flokkur: Stig 2 eðlilegt	B	*	61591
Fitusíun (viðbótarupplýsingar)			
Stig P hámark (GFE _{hood})	93%	93%	61591
Flokkur: Stig P hámark	B	*	61591
Afköst			
Loftstreymi: Stig 1 lágmark	342 m ³ /klst.	* m ³ /klst.	61591
Loftstreymi: Stig 2 eðlilegt	497 m ³ /klst.	* m ³ /klst.	61591
Loftstreymi: Stig P hámark (Q _{Max})	647 m ³ /klst.	624 m ³ /klst.	61591
Hljóðaflsstig			
Stig 1 lágmark	55 dB(A)	* dB(A)	60704-2-13
Stig 2 eðlilegt	64 dB(A)	65 dB(A)	60704-2-13
Stig P hámark	69 dB(A)	70 dB(A)	60704-2-13
Hljóðþrýstistig (viðbótarupplýsingar)			
Stig 1 lágmark	43 dB(A)	* dB(A)	**
Stig 2 eðlilegt	51 dB(A)	53 dB(A)	**
Stig P hámark	57 dB(A)	57 dB(A)	**
Upplýsingar skv. 66/2014			
Inngangsafl þegar slökkt er á tækinu (P ₀)	< 0,5 W	< 0,5 W	61591
Tímaaukningarstuðull	1,4	1,5	61591
Orkunýtnistuðull (EEI _{hood})	79,9	85,6	61591
Loftflæði við bestu afköst (Q _{BEP})	370,8 m ³ /klst.	320,8 m ³ /klst.	61591
Þrýstingur við bestu afköst (P _{BEP})	261 Pa	253 Pa	61591
Innafl við bestu afköst (W _{BEP})	171,2 W	172,1	61591

Upplýsingar um orkumerkingu

(Upplýsingar um hringrásarloft eru valfrjálssar og þurfa ekki að koma fram á merkingu)

* Þetta atriði á ekki við fyrir þessa vöru.

** Hljóðþrýstistigið var mælt í 1 m fjarlægð (fjarlægðarháð mæling stiga) á grundvelli hljóðaflsstigs samkvæmt EN 60704-2-13.

BHASELDIS-003