

DK Energimærke PL540E

Produktbetegnelse		
Professional emfangsystem med sokkelmotor ULS25	PL540E	
Driftsindstilling	Udsugning	
Energiforbrug	Værdi	Norm EN
Årligt energiforbrug (AEC_{hood})	26 kWh/a	61591
Energieffektivitetsklasse	A++	61591
Luftkapacitet		
Væskedynamisk effektivitet (FDE_{hood})	39,4	61591
Væskedynamisk effektivitetsklasse	A	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklasse	*	*
Fedtfiltreringseffektivitet		
Niveau 9, maks. (GFE_{hood})	50 %	61591
Klasse niveau 9, normal	F	61591
Luftkapacitet		
Luftstrøm niveau 1, minimum	232 m ³ /h	61591
Luftstrøm niveau 9, maksimal ($O_{maks.}$)	626 m ³ /h	61591
Lydeffektniveau		
Niveau 1, minimum	44 dB(A)	60704-2-13
Niveau 9, maks.	67 dB(A)	60704-2-13
Lydtryksniveau (ekstra angivelse)		
Niveau 1, minimum	32 dB(A)	**
Niveau 9, maks.	54 dB(A)	**
Angivelser iht. 66/2014		
Strømforsøg i slukket tilstand (P_0)	0 W	61591
Tidsforøgelsesfaktor	0,6	61591
Energieffektivitetsindeks (EEI_{hood})	32	61591
Luftstrøm i det optimale driftspunkt (Q_{BEP})	297 m ³ /h	61591
Tryk i det optimale driftspunkt (P_{BEP})	548 Pa	61591
Effektforbrug i det optimale driftspunkt (W_{BEP})	114,7 W	61591

Angivelser, energimærke

* Denne position er ikke relevant for dette produkt.

** Lydtryksniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.