

## FI Energiamerkintä PL540E

Tuotemerkinä		
Keittotason höyrynpistojärjestelmä Professional ja jalustatuuletin ULS25	PL540E	
Käyttötapa	Poistoilma	
Energiankulutus	Arvo	EN-standardi
Vuotuinen energiankulutus ( $AEC_{hood}$ )	26 kWh/a	61591
Energiätehokkuusluokka	A++	61591
Ilmanvirtaus		
Virtausdynaaminen hyötysuhde ( $FDE_{hood}$ )	39,4	61591
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka	A	61591
Valaistus		
Valotehokkuus ( $LE_{hood}$ )	* lx/W	*
Valotehokkuusluokka	*	*
Rasvansuodatuksen erotusaste		
Teho 9, suurin ( $GFE_{hood}$ )	50 %	61591
Luokka Teho 9, normaali	F	61591
Ilmanvirtaus		
Ilmavirta Teho 1, pienin	232 m <sup>3</sup> /h	61591
Ilmavirta Teho 9, suurin ( $Q_{max}$ )	626 m <sup>3</sup> /h	61591
Äänitehotaso		
Teho 1, pienin	44 dB(A)	60704-2-13
Teho 9, suurin	67 dB(A)	60704-2-13
Äänitaso (lisätieto)		
Teho 1, pienin	32 dB(A)	**
Teho 9, suurin	54 dB(A)	**
Komission asetuksen N:o 66/2014 mukaiset tiedot		
Tehonkulutus pois päältä -tilassa ( $P_o$ )	0 W	61591
Ajan korotuskerroin	0,6	61591
Energiätehokkuusindeksi ( $EEl_{hood}$ )	32	61591
Ilman tilavuusvirta parhaan hyötysuhteen pisteessä ( $Q_{BEP}$ )	297 m <sup>3</sup> /h	61591
Paine parhaan hyötysuhteen pisteessä ( $P_{BEP}$ )	548 Pa	61591
Sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä ( $W_{BEP}$ )	114,7 W	61591

Energiamerkinnän tiedot

\* Kohta ei koske tätä tuotetta.

\*\* Äänitaso määritettiin 1 m:n etäisyydellä (etäisyydestä riippuvainen vaimenemisnopeus) äänitehotason perusteella standardin EN 60704-2-13 mukaisesti.

PL540EELDFI-001