

תיאור המוצר		
PL540E	מערכת קולט אדים Professional עם מאוורר תחתון ULS25	
	יצאת אוויר	מצב הפעלה
צריכת חשמל		
תקן EN	ערך	
61591	26 kWh/a	צריכת חשמל לשנה (AEC_{hood})
61591	A+	דירוג יעילות אנרגטית
ספיקה		
61591	39.4	יעילות הידרו-דינמית (FDE_{hood})
61591	A	דירוג יעילות הידרו-דינמית
תאורה		
*	lx/Watt *	יעילות תאורה (LE_{hood})
*	*	דירוג יעילות תאורה
הפרדת שומנים		
61591	% 50	דרגה 9 מרבית (GFE_{hood})
61591	F	דירוג דרגה 9 רגילה
ספיקה		
61591	232 מ"ק/ש	ספיקת אוויר דרגה 1 מינימלית
61591	626 מ"ק/ש	ספיקת אוויר דרגה 9 מרבית (Q_{Max})
עוצמת רעש		
60704-2-13	44 dB(A)	דרגה 1 מינימלית
60704-2-13	67 dB(A)	דרגה 9 מרבית
לחץ קול (מדידה נוספת)		
**	32 dB(A)	דרגה 1 מינימלית
**	54 dB(A)	דרגה 9 מרבית
הנתונים נמדדו לפי תקן 66/2014		
61591	0 W	כניסת מתח במצב כבוי (P_0)
61591	0.6	גורם התארכות זמן
61591	32	אינדקס יעילות אנרגטית (EEl_{hood})
61591	297 מ"ק/ש	ספיקת אוויר בנקודה המיטבית (Q_{BEP})
61591	548 Pa	לחץ בנקודה המיטבית (P_{BEP})
61591	W 114.7	מתח כניסה בנקודה המיטבית (W_{BEP})

נתוני דירוג צריכת אנרגיה

* אינו רלוונטי למוצר זה.

** רמת לחץ הקול נמדדה במרחק של 1 מ' (ירידה תלוית-מרחק ברמת הרעש) בהתבסס על רמת עוצמת הרעש לפי תקן EN 60704-2-13.