

HR Označavanje energetske učinkovitosti PL540E

Oznaka proizvoda		
Profesionalan sustav ploče za kuhanje za odvod pare s ventilatorom postolja ULS25	PL540E	
Režim rada	Odvod zraka	
Potrošnja energije		
Godišnja potrošnja energije (AEC _{napa})	26 kWh/a	61591
Razred energetske učinkovitosti	A++	61591
Kapacitet		
Iskorištenje dinamike fluida (FDE _{napa})	39,4	61591
Razred iskorištenja dinamike fluida	A	61591
Osvjetljenje		
Učinkovitost osvjetljenja (LE _{napa})	* lx/W	*
Razred učinkovitosti osvjetljenja	*	*
Odvajanje masnoće		
Razina 9 maksimalna (GFE _{napa})	50 %	61591
Razred razina 9 normalna	F	61591
Kapacitet		
Zračna struja razina 1 minimalna	232 m ³ /h	61591
Zračna struja razine 9 maksimalna (Q _{maks})	626 m ³ /h	61591
Razina snage zvuka		
Razina 1 minimalna	44 dB(A)	60704-2-13
Razina 9 maksimalna	67 dB(A)	60704-2-13
Razina zvučnog tlaka (dodatak podatak)		
Razina 1 minimalna	32 dB(A)	**
Razina 9 maksimalna	54 dB(A)	**
Podaci u skladu s 66/2014		
Potrošnja energije u isključenom stanju (P ₀)	0 W	61591
Faktor vremenskog produljenja	0,6	61591
Indeks energetske učinkovitosti (EEI _{napa})	32	61591
Optimalna točka prostorne struje zraka (Q _{BEP})	297 m ³ /h	61591
Optimalna točka tlaka (P _{BEP})	548 Pa	61591
Optimalna točka ulazne snage (W _{BEP})	114,7 W	61591

Podaci za označavanje energetske učinkovitosti

* Ova pozicija ne odnosi se na vaš proizvod.

** Razina zvučnog tlaka utvrđena je na razmaku od 1 m (smanjenje razine ovisno o razmaku) na temelju razine snage zvuka u skladu s EN 60704-2-13.