

NL Energie-etikettering PL540E

Productbenaming		
Professional kookveldafzuigstelsysteem met plintmotor ULS25	PL540E	
Bedrijfsmodus	Luchtafvoer	
Energieverbruik	Waarde	EN-norm
Energieverbruik per jaar (AEC_{hood})	26 kWh/a	61591
Energie-efficiëntieklasse	A++	61591
Transportvolumes		
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{hood})	39,4	61591
Hydrodynamische efficiëntieklasse	A	61591
Verlichting		
Verlichtingsefficiëntie (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Verlichtingsefficiëntieklasse	*	*
Vetafscheiding		
Niveau 9 maximaal (GFE_{hood})	50 %	61591
Klasse niveau 9 normaal	F	61591
Transportvolumes		
Luchtstroom niveau 1 minimaal	232 m ³ /h	61591
Luchtstroom niveau 9 maximaal (Q_{Max})	626 m ³ /h	61591
Geluidsvermogensniveau		
Niveau 1 minimaal	44 dB(A)	60704-2-13
Niveau 9 maximaal	67 dB(A)	60704-2-13
Geluidsdrukniveau (extra gegevens)		
Niveau 1 minimaal	32 dB(A)	**
Niveau 9 maximaal	54 dB(A)	**
Gegevens volgens 66/2014		
Vermogensopname bij uitgeschakeld toestel (P_0)	0 W	61591
Tijdverlengingsfactor	0,6	61591
Energie-efficiëntie-index (EEl_{hood})	32	61591
Luchtvolumestroom maximaal (Q_{BEP})	297 m ³ /h	61591
Druk maximaal (P_{BEP})	548 Pa	61591
Ingangsvermogen maximaal (W_{BEP})	114,7 W	61591

Gegevens energie-etikettering

* Deze positie is niet van toepassing op dit product.

** Het geluidsdrukniveau wordt bereikt op 1 m afstand (hoe verder weg, hoe meer het geluidsniveau afneemt) op basis van het geluidsvermogensniveau conform EN 60704-2-13.