

## NO Energimerking PL540E

Produktbeskrivelse		
Professional avtrekkssystem med sokkelmotor ULS25	PL540E	
Driftsmodus	Uttrekking	
Energiforbruk	Verdi	Norm EN
Energiforbruk per år ( $AEC_{hood}$ )	26 kWh/a	61591
Energiklasse	A+	61591
Transportvolum		
Væskedynamisk effektivitet ( $FDE_{hood}$ )	39,4	61591
Væskedynamisk effektivitetsklasse	A	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet ( $LE_{hood}$ )	* lx/watt	*
Belysningseffektivitetsklasse	*	*
Fettutskilling		
Nivå 9 maksimalt ( $GFE_{hood}$ )	50 %	61591
Klasse nivå 9 normalt	F	61591
Transportvolum		
Luftstrøm nivå 1 minimalt	232 m <sup>3</sup> /t	61591
Luftstrøm nivå 9 maksimalt ( $Q_{Max}$ )	626 m <sup>3</sup> /t	61591
Lydeffektnivå		
Nivå 1 minimalt	44 dB(A)	60704-2-13
Nivå 9 maksimalt	67 dB(A)	60704-2-13
Lydtrykknivå (ekstra informasjon)		
Nivå 1 minimalt	32 dB(A)	**
Nivå 9 maksimalt	54 dB(A)	**
Opplysninger i henhold til 66/2014		
Strømforbruk i Av-tilstand ( $P_o$ )	0 W	61591
Tidsforlengelsesfaktor	0,6	61591
Energieffektivitetsindeks ( $EEl_{hood}$ )	32	61591
Luftvolumstrøm beste punkt ( $Q_{BEP}$ )	297 m <sup>3</sup> /t	61591
Trykk beste punkt ( $P_{BEP}$ )	548 Pa	61591
Inngangseffekt beste punkt ( $W_{BEP}$ )	114,7 W	61591

Opplysninger energimerking

\* Denne posisjonen gjelder ikke for dette produktet.

\*\* lydtrykknivået ble registrert på 1 m avstand (avstandsavhengig nivåopptak) på grunnlag av lydeffektnivået i henhold til NEK IEC 60704-2-13.