

SI Označevanje porabe energije PL540E

Produktbezeichnung		
Professional Kochfeldabzugssystem mit Sockellüfter ULS25	PL540E	
Betriebsmodus	Abluft	
Energieverbrauch	Wert	Norm EN
Energieverbrauch pro Jahr (AEC_{hood})	26 kWh/a	61591
Energieeffizienz-Klasse	A++	61591
Fördervolumen		
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	39,4	61591
Fluiddynamische Effizienz-Klasse	A	61591
Beleuchtung		
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Beleuchtungseffizienz-Klasse	*	*
Fettabscheidung		
Stufe 9 maximal (GFE_{hood})	50 %	61591
Klasse Stufe 9 normal	F	61591
Fördervolumen		
Luftstrom Stufe 1 minimal	232 m ³ /h	61591
Luftstrom Stufe 9 maximal (Q_{Max})	626 m ³ /h	61591
Schalleistungspegel		
Stufe 1 minimal	44 dB(A)	60704-2-13
Stufe 9 maximal	67 dB(A)	60704-2-13
Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)		
Stufe 1 minimal	32 dB(A)	**
Stufe 9 maximal	54 dB(A)	**
Angaben nach 66/2014		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0 W	61591
Zeitverlängerungsfaktor	0,6	61591
Energieeffizienz-Index (EEl_{hood})	32	61591
Luftvolumenstrom Bestpunkt (Q_{BEP})	297 m ³ /h	61591
Druck Bestpunkt (P_{BEP})	548 Pa	61591
Eingangsleistung Bestpunkt (W_{BEP})	114,7 W	61591

Informacije o označevanju porabe energije

* Ta položaj ne velja za ta izdelek.

** Kazalnik ravni zvočnega tlaka je bil določen na razdalji 1m (znižanje ravni je odvisno od razdalje) na podlagi ravni zvočne moči po EN 60704-2-13.