

## SE Märkning av energiförbrukning PL540E

Produktbeteckning		
Professional ångsugssystem med sockelmotor ULS25	PL540E	
Driftläge	Utsug	
Energiförbrukning	Värde	Norm EN
Energiförbrukning per år ( $AEC_{hood}$ )	26 kWh/a	61591
Energieffektivitetsklass	A+	61591
Matningsvolym		
Fluiddynamisk effektivitet ( $FDE_{hood}$ )	39,4	61591
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet ( $LE_{hood}$ )	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklass	*	*
Fettavskiljning		
Nivå 9 max. ( $GFE_{hood}$ )	50 %	61591
Klass nivå 9 normal	F	61591
Matningsvolym		
Luftflöde nivå 1 minimal.	232 m <sup>3</sup> /h	61591
Luftflöde nivå 9 max. ( $Q_{Max}$ )	626 m <sup>3</sup> /h	61591
Ljudeffektnivå		
Nivå 1 minimal	44 dB(A)	60704-2-13
Nivå 9 max.	67 dB(A)	60704-2-13
Ljudtrycksnivå (extra uppgift)		
Nivå 1 minimal	32 dB(A)	**
Nivå 9 max.	54 dB(A)	**
Uppgifter enligt 66/2014		
Strömförbrukning i Från-läge ( $P_o$ )	0 W	61591
Tidsförlängningsfaktor	0,6	61591
Energieffektivitetsindex ( $EEl_{hood}$ )	32	61591
Luftvolymflöde BEP ( $Q_{BEP}$ )	297 m <sup>3</sup> /h	61591
Tryck BEP ( $P_{BEP}$ )	548 Pa	61591
Ineffekt BEP ( $W_{BEP}$ )	114,7 W	61591

Uppgifter om märkningen av energiförbrukning

\* Denna position är inte relevant för denna produkt.

\*\* Ljudtrycksnivån har fastställts med ett avstånd på 1 m (avståndsberoende nivåmätning) med utgångspunkt från ljudeffektnivån enligt EN 60704-2-13.