



Technické údaje

Výkonové stupně	1 - 5
Přípojka na straně odváděného vzduchu	BORA Ecotube
Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	170 W
Jištění vnitřní	3,15 A
Síťový přívodní kabel	1 m
Rozměry (ŠxHxV)	90 × 515 × 140 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	11,0 kg
Materiál povrchu	nerezová ocel, broušená

Popis výrobku

- minimalistický design
- minimální hlasitost
- snadné čištění
- tukový filtr z ušlechtilé oceli
- maximální úložná plocha
- kompaktní velikost
- modulární systém
- maximální energetická účinnost
- energeticky úsporné ventilátory
- Rozhraní Home-In/Home-Out

Rozsah dodávky

- Systém digestoře CKASE (odtah par s ovládací elektronikou, tukovým filtrem z nerezové oceli, podstavec, ochranná mříž, tlumič, přechodový kus ohnutý a rovný, 2 krycí plechy)
- Soklový ventilátor ULS
- Řídicí jednotka Classic CSEE
- Komunikační kabel CAT 5
- Těsnicí páska digestoře
- Těsnicí páska
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Návod k použití a k montáži
- Síťový kabel s konektorem typu E + F

Příslušenství

- Plechový kryt CKAAB0
- Mřížka CKAEG
- Tukový filtr z nerez oceli UEF
- Sada ferritových jader UFH
- Síťový kabel typu I UNLI (AUS)
- Síťový kabel typu J UNLJ (CH)
- Síťový přívod typu G UNLG (GB-IE)

Pokyny k výrobce a k plánování

- Kombinovatelné se všemi varnými deskami BORA Classic
- Výšku a hloubku pracovní desky je možné flexibilně uzpůsobit
- Montáž systému digestoře je možná od minimální hloubky skříně 600 mm
- Vedení odtahu vzduchu je možné pouze na pravou stranu
- Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
- Ventilátor je možné z důvodu omezení instalační výšky (100 mm) umístit do oblasti soklu
- Řídicí jednotku řady Classic je možné jednoduše umístit do oblasti soklu, kde bude šetřit místo
- Připojení k dotykovému ovládání a řídicí jednotce řady Classic prostřednictvím komunikačního kabelu CAT 5
- Šuplíky příp. police ve spodní skříně musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
- Při délce výfukového kanálu větší než 6 m nebo při větší ztrátě tlaku musí být soklový ventilátor doplněn o BORA přídavný potrubní ventilátor ULIE.
- Potrubní systém BORA Ecotube je optimálně určen pro digestoře BORA a zaručuje 100% funkci a nejlepší výkon
- Systém digestoře řady Classic je kombinovatelný se zásuvkami USTF, USTE, USTJ, USTG a USTL
- Nejmenší montážní rozměry – hloubka 600 mm od přední hrany sporáku