



tekniske data

Niveauer	1 - 5
Tilslutning, udsugningssiden	BORA Ecotube
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	170 W
Sikring, intern	3,15 A
Strømtilslutningsledning	1 m
Mål (BxDxH)	90 x 515 x 140 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	11,0 kg
Materiale, overflade	Rustfrit stål, poleret

Produktbeskrivelse

- minimalistisk design
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- fedtfilter ægte i rustfrit stål
- maksimal opbevaringsplads
- kompakt størrelse
- modulopbygget system
- høj energieffektivitet
- energisparende motor
- Home-In/Home-Out interface

Leveringsomfang

- Emfangsystem CKASE (emfang med betjeningselektronik, fedtfilter i rustfrit stål, undermodul, beskyttelsesgitter, silence-modul, overgangsstykke bøjet og lige, 2 dæklader)
- Sokkelventilator ULS
- Classic styringsenhed CSEE
- Kommunikationsledning CAT 5
- Forseglingstape emfang
- tætningsbånd
- Højdeudligningsplade-sæt
- drifts- og monteringsvejledning
- Strømtilslutningsledning med stik type E + F

Tilbehør

- Dæklade CKAAB0
- Indløbsgitter CKAEG
- Fedtfilter i rustfrit stål UEF
- Ferritmanchet (UFH)
- Strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS)
- Strømtilslutningsledning type J UNLJ (CH)
- Strømtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Kan kombineres med alle BORA Classic kogeplader
- Bordpladehøjden og -dybden kan tilpasses fleksibelt
- Montering af emfangsystemet er muligt i en korpusdybde på 600 mm
- Aftræksledning kun muligt til højre
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning
- Motoren kan via en lille monteringshøjde (100 mm) placeres i sokkelområdet
- Classic-styringsenhed kan - enkelt og pladsbesparende - placeres som centralt tilslutningssted i sokkelområdet
- Forbindelse imellem touch-panel og Classic-styringsenhed ved hjælp af kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- Ved en aftræksvej på mere en 6 m eller ved store tryktab skal sokkelmotoren suppleres med en ekstra BORA tillægs-rørmotor ULIE
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- Classic-efangsystem kan kombineres med stikdåserne USTF, USTE, USTJ, USTG og USTL
- Laveste monteringsmål - 600 mm dybde fra frontens forreste kant