



Tekniset tiedot

Tehotasot	1 - 5
Liitäntä poistoilman puolella	BORA Ecotube
Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	170 W
Sisäinen sulakesuojaus	3,15 A
Verkkojohto	1 m
Mitat (L x S x K)	90 x 515 x 140 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	11,0 kg
Pintamateriaali	Ruostumaton teräs, hiottu

Tuoteselite

- Minimalistinen muotoilu
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Maksimaalinen säilytystila
- Kompakti koko
- Modulaarinen järjestelmä
- Erittäin suuri energiatehokkuus
- Energiaa säästävä tuuletin
- Home in/home out -rajapinta

Toimitussisältö

- Keittotason höyrynpoistojärjestelmä CKASE (keittotason höyrynpoisto ja käyttöelektronikka, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, alapuolelle asennettava moduuli, suojaritilä, Silence-moduuli, kaareva ja suora muuntoyhde, 2 pintalevyä)
- Sokkelituuletin ULS
- Classic-ohjausyksikkö CSEE
- Tietoliikennejohto CAT 5
- Keittotason höyrynpoiston tiivistenauha
- tiivisteteippi
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet
- Verkkojohto ja pistoke, tyyppi E + F

Tarvikkeet

- Pintalevy CKAAB0
- Höyrynpoistoritilä CKAEG
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä UEF
- Ferriitiholkkipakkaus UFH
- Verkkojohto, tyyppi I UNLI (AUS)
- Verkkojohto, tyyppi J UNLJ (CH)
- Verkkojohto, tyyppi G UNLG (GB-IE)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Yhdistettävissä kaikkiin BORA Classic -keittotasoihin
- Työtason korkeutta ja syvyyttä voi mukauttaa joustavasti
- Keittotason höyrynpoistojärjestelmän voi asentaa 600 mm:n syvyiseen kaappitilaan
- Poistoilman voi johtaa vain oikealle
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Tuulettimen voi vähäisen asennuskorkeuden (100 mm) ansiosta sijoittaa sokkelialueelle
- Keskitettynä liitäntäpisteenä toimivan Classic-ohjausyksikön voi helposti ja tilaa säästävästi sijoittaa sokkelialueelle
- Hipaisukäytön ja Classic-ohjausyksikön välinen yhteys CAT 5 -tietoliikennejohdolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- Jos poistoilmakanava on yli kuuden metrin pituinen tai painehäviöt ovat suuria, sokkelituulettimen lisäksi tarvitaan BORA- ylimääräinen kanavatuuletin ULIE.
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrynpoistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Classic- keittotason höyrynpoistojärjestelmä on yhdistettävissä pistorasioihin USTF, USTE, USTJ, USTG ja USTL
- Pienet asennusmitat - 600 mm:n syvyys etulevyn etureunasta