



### Tekniske spesifikasjoner

Effektnivåer	1 - 5
Tilkobling avtrekksluftsider	BORA Ecotube
Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt	170 W
Sikring internt	3,15 A
Strømledning	1 m
Dimensjoner (BxDxH)	90 x 515 x 140 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	11,0 kg
Materiale overflate	Rustfritt stål, slipt

### Produktbeskrivelse

- minimalistisk design
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- ekte fettfilter i rustfritt stål
- maksimalt oppbevaringsrom
- kompakt størrelse
- modulsystem
- høyeste energieffektivitet
- strømsparende motor
- Home-In/Home-Out grensesnitt

### Leveringsomfang

- Avtrekksystem CKASE (avtrekk med betjeningselektronikk, fettfilter i rustfritt stål, underbyggmodul, beskyttelsesgitter, silence-modul, buet og rett overgangsstykke, 2 dekkplater)
- Sokkelmotor ULS
- Classic styreenhet CSEE
- Kommunikasjonsledning CAT 5
- Tetningsbånd avtrekk
- forseglingsstape
- Høydejusteringsplate-sett
- bruks- og monteringsanvisning
- Nettledning med støpsel, type E + F

### Tilbehør

- Dekkplate CKAAB0
- Innløpsgitter CKAEG
- Fettfilter i rustfritt stål UEF
- Ferrit-hylsesett UFH
- Nettledning type I UNLI (AUS)
- Nettledning type J UNLJ (CH)
- Nettledning type G UNLG (GB-IE)

### Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan kombineres med alle BORA Classic platetopper
- Høyde og dybde på benkeplaten kan tilpasses fleksibelt
- Avtrekksystemet kan monteres fra og med en skrogdybde på 600 mm
- Avtrekksledning kan kun monteres til høyre
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Motoren kan plasseres i sokkelområdet takket være lav høyde (100 mm)
- Classic styreenhet fungerer som sentralt koblingspunkt og kan plasseres i sokkelområdet på en enkel og plassparende måte
- Forbindelse mellom berøringsbetjeningen og Classic styreenheten ved hjelp av kommunikasjonsledning CAT 5
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Ved en avtrekksvei på mer enn 6 m eller høyt trykktap, må sokkelmotoren utvides med en ekstra BORA rørmotor ULIE
- Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 100 % funksjon og topp effekt
- Classic avtrekksystem kan kombineres med stikkontaktene USTF, USTE, USTJ, USTG og USTL
- Svært kompakte monteringsmål – 600 mm fra forkanten