

CZ Označení spotřeby energie CKASE

Označení produktu		
Systém digestoře Classic se soklovým ventilátorem ULS	CKASE	
Provozní režim	Odvod vzduchu	
Spotřeba energie	Hodnota	Norma EN
Roční spotřeba energie (AEC_{hood})	24 kWh/a	61591
Třída energetické účinnosti	A++	61591
Průtok čištěného vzduchu		
Účinnost proudění tekutin (FDE_{hood})	38,4	61591
Třída účinnosti proudění tekutin	A	61591
Osvětlení		
Světelná účinnost (LE_{hood})	* lx/W	*
Třída světelné účinnosti	*	*
Filtrace tuků		
Stupeň 5 maximální (GFE_{hood})	47 %	61591
Třída – stupeň 5 normální	F	61591
Průtok čištěného vzduchu		
Proudění vzduchu – stupeň 1 minimální	224 m ³ /h	61591
Proudění vzduchu – stupeň 5 maximální (Q_{Max})	609 m ³ /h	61591
Hladina akustického výkonu		
Stupeň 1 minimální	46 dB(A)	60704-2-13
Stupeň 5 maximální	67 dB(A)	60704-2-13
Hladina akustického tlaku (dodatečný údaj)		
Stupeň 1 minimální	33 dB(A)	**
Stupeň 5 maximální	55 dB(A)	**
Údaje dle 66/2014		
Příkon ve vypnutém stavu (P_o)	< 0,5 W	61591
Koeficient prodloužení času	0,6	61591
Index energetické účinnosti (EEl_{hood})	31,7	61591
Průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (Q_{BEP})	280,8 m ³ /h	61591
Tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (P_{BEP})	536 Pa	61591
Elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (W_{BEP})	109 W	61591

Údaje – označení spotřeby energie

* Tato položka není pro tento produkt relevantní.

** Hladina akustického tlaku byla měřena ve vzdálenosti 1 m (pokles hladiny v závislosti na vzdálenosti) na základě hladiny akustického výkonu podle EN 60704-2-13.