

HR Označavanje energetske učinkovitosti CKASE

Oznaka proizvoda		
Klasičan sustav ploče za kuhanje za odvod pare s ventilatorom postolja ULS	CKASE	
Režim rada	Odvod zraka	
Potrošnja energije		
Godišnja potrošnja energije (AEC _{napa})	24 kWh/a	61591
Razred energetske učinkovitosti	A++	61591
Kapacitet		
Iskorištenje dinamike fluida (FDE _{napa})	38,4	61591
Razred iskorištenja dinamike fluida	A	61591
Osvjetljenje		
Učinkovitost osvjetljenja (LE _{napa})	* lx/W	*
Razred učinkovitosti osvjetljenja	*	*
Odvajanje masnoće		
Razina 5 maksimalna (GFE _{napa})	47 %	61591
Razred razina 5 normalna	F	61591
Kapacitet		
Zračna struja razina 1 minimalna	224 m ³ /h	61591
Zračna struja razine 5 maksimalna (Q _{maks})	609 m ³ /h	61591
Razina snage zvuka		
Razina 1 minimalna	46 dB(A)	60704-2-13
Razina 5 maksimalna	67 dB(A)	60704-2-13
Razina zvučnog tlaka (dodatak podatak)		
Razina 1 minimalna	33 dB(A)	**
Razina 5 maksimalna	55 dB(A)	**
Podaci u skladu s 66/2014		
Potrošnja energije u isključenom stanju (P ₀)	< 0,5 W	61591
Faktor vremenskog produljenja	0,6	61591
Indeks energetske učinkovitosti (EEI _{napa})	31,7	61591
Optimalna točka prostorne struje zraka (Q _{BEP})	280,8 m ³ /h	61591
Optimalna točka tlaka (P _{BEP})	536 Pa	61591
Optimalna točka ulazne snage (W _{BEP})	109 W	61591

Podaci za označavanje energetske učinkovitosti

* Ova pozicija ne odnosi se na vaš proizvod.

** Razina zvučnog tlaka utvrđena je na razmaku od 1 m (smanjenje razine ovisno o razmaku) na temelju razine snage zvuka u skladu s EN 60704-2-13.