

NO Energimerking CKASE

Produktbeskrivelse		
Classic avtrekkssystem med sokkelmotor ULS	CKASE	
Driftsmodus	Uttrekking	
Energiforbruk	Verdi	Norm EN
Energiforbruk per år (AEC_{hood})	24 kWh/a	61591
Energiklasse	A+	61591
Transportvolum		
Væskedynamisk effektivitet (FDE_{hood})	38,4	61591
Væskedynamisk effektivitetsklasse	A	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/watt	*
Belysningseffektivitetsklasse	*	*
Fettutskilling		
Nivå 5 maksimalt (GFE_{hood})	47 %	61591
Klasse nivå 5 normalt	F	61591
Transportvolum		
Luftstrøm nivå 1 minimalt	224 m ³ /t	61591
Luftstrøm nivå 5 maksimalt (Q_{Max})	609 m ³ /t	61591
Lydeffektnivå		
Nivå 1 minimalt	46 dB(A)	60704-2-13
Nivå 5 maksimalt	67 dB(A)	60704-2-13
Lydtrykknivå (ekstra informasjon)		
Nivå 1 minimalt	33 dB(A)	**
Nivå 5 maksimalt	55 dB(A)	**
Opplysninger i henhold til 66/2014		
Strømførbruk i Av-tilstand (P_o)	< 0,5 W	61591
Tidsforlengelsesfaktor	0,6	61591
Energieffektivitets-indeks (EEl_{hood})	31,7	61591
Luftvolumstrøm beste punkt (Q_{BEP})	280,8 m ³ /t	61591
Trykk beste punkt (P_{BEP})	536 Pa	61591
Inngangseffekt beste punkt (W_{BEP})	109 W	61591

Opplysninger energimerking

* Denne posisjonen gjelder ikke for dette produktet.

** lydtrykknivået ble registrert på 1 m avstand (avstandsavhengig nivåopptak) på grunnlag av lydeffektnivået i henhold til NEK IEC 60704-2-13.