

SI Označevanje porabe energije CKASE

Oznaka izdelka		
Klasični sistem odvoda kuhalne plošče s podstavkom ventilatorja ULS	CKASE	
Način delovanja	Odvod zraka	
Poraba energije	Vrednost	Standard EN
Poraba energije na leto (AEC_{napa})	24 kWh/a	61591
Razred energijske učinkovitosti	A++	61591
Pretok zraka		
Pretočna dinamična učinkovitost. (FDE_{napa})	38,4	61591
Razred pretočne dinamične učinkovitosti	A	61591
Osvetlitev		
Učinkovitost osvetlitve (LE_{napa})	* lx/Watt	*
Razred učinkovitosti osvetlitve	*	*
Ločevanje maščobe		
Najvišja stopnja 5 (GFE_{napa})	47 %	61591
Razred normalne 5 stopnje	F	61591
Pretok zraka		
Pretok zraka najmanjše stopnje 1	224 m ³ /h	61591
Pretok zraka največje stopnje 5 (Q_{Max})	609 m ³ /h	61591
Raven zvočne moči		
Najmanjša stopnja 1	46 dB(A)	60704-2-13
Največja stopnja 5	67 dB(A)	60704-2-13
Kazalnik ravni zvočnega tlaka (dodatne informacije)		
Najmanjša stopnja 1	33 dB(A)	**
Največja stopnja 5	55 dB(A)	**
Informacije po 66/2014		
Poraba moči v izključenem stanju (P_o)	< 0,5 W	61591
Faktor časovnega podaljšanja	0,6	61591
Indeks energijske učinkovitosti (EEl_{napa})	31,7	61591
Točka največje učinkovitosti volumna zraka (Q_{BEP})	280,8 m ³ /h	61591
Točka največje učinkovitosti tlaka (P_{BEP})	536 Pa	61591
Točka največje učinkovitosti vhodne moči (W_{BEP})	109 W	61591

Informacije o označevanju porabe energije

* Ta položaj ne velja za ta izdelek.

** Kazalnik ravni zvočnega tlaka je bil določen na razdalji 1m (znižanje ravni je odvisno od razdalje) na podlagi ravni zvočne moči po EN 60704-2-13.