

SE Märkning av energiförbrukning CKASE

Produktbeteckning		
Classic ångsugssystem med sockelmotor ULS	CKASE	
Driftläge	Utsug	
Energiförbrukning	Värde	Norm EN
Energiförbrukning per år (AEC_{hood})	24 kWh/a	61591
Energieffektivitetsklass	A+	61591
Matningsvolym		
Fluiddynamisk effektivitet (FDE_{hood})	38,4	61591
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklass	*	*
Fettavskiljning		
Nivå 5 max. (GFE_{hood})	47 %	61591
Klass nivå 5 normal	F	61591
Matningsvolym		
Luftflöde nivå 1 minimal.	224 m ³ /h	61591
Luftflöde nivå 5 max. (Q_{Max})	609 m ³ /h	61591
Ljudeffektnivå		
Nivå 1 minimal	46 dB(A)	60704-2-13
Nivå 5 max.	67 dB(A)	60704-2-13
Ljudtrycksnivå (extra uppgift)		
Nivå 1 minimal	33 dB(A)	**
Nivå 5 max.	55 dB(A)	**
Uppgifter enligt 66/2014		
Strömförbrukning i Från-läge (P_o)	< 0,5 W	61591
Tidsförlängningsfaktor	0,6	61591
Energieffektivitetsindex (EEl_{hood})	31,7	61591
Luftvolymflöde BEP (Q_{BEP})	280,8 m ³ /h	61591
Tryck BEP (P_{BEP})	536 Pa	61591
Ineffekt BEP (W_{BEP})	109 W	61591

Uppgifter om märkningen av energiförbrukning

* Denna position är inte relevant för denna produkt.

** Ljudtrycksnivån har fastställts med ett avstånd på 1 m (avståndsberoende nivåmätning) med utgångspunkt från ljudeffektnivån enligt EN 60704-2-13.