



**Technické údaje**

Maximální objem vzduchu	624 m <sup>3</sup> /h
Připojovací napětí	380-415 V 2N/3N
Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon max.	7,0 kW
Jištění / napájení	3 × 16 A
Jištění / napájení	2 × 16 A
Jištění / napájení	1 × 32 A
Rozměry (ŠxHxV)	760 × 515 × 196 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	25 kg
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Výkonové stupně	1-9, P
Varná zóna vzadu - rozměry	Ø 140 mm
Varná zóna vepředu - rozměry	Ø 210 mm
Varná zóna vepředu - výkon	2300 W
Varná zóna vzadu - výkon	1200 W
Varná zóna vepředu se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Maximální statický tlak	341 Pa
Výkonové stupně	1, 2, P
Přípojka cirkulace vzduchu	650 × 90 mm
Filtrační médium	Aktivní uhlí s iontovým výměníkem
Materiál	Filtrační panel s jemným filtrem
Filtrační plocha	2 × 0,4 m <sup>2</sup>
Životnost	max. 150 h/rok

**Popis výrobku**

- minimální hlasitost
- mimořádně rychlé uvedení do varu
- snadné čištění
- tukový filtr z ušlechtilé oceli
- extra velká varná plocha 4 24
- kompaktní velikost
- svobodný výběr varných desek
- zvýšený výkon
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón

**Rozsah dodávky**

- Hyper-sklokeramická varná deska s digestoří BHU
- tukový filtr z nerezové oceli
- Filtr s aktivním uhlím BAKFS
- Ohebné potrubí s upevňovacími šrouby
- Montážní svorky
- Těsnící páska
- Sklokeramická škrabka
- Sponky vedení kabelu
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Návod k použití a k montáži

**Příslušenství**

- Sada filtru s aktivním uhlím BAKFS
- Tukový filtr z nerez oceli BFF
- Přívodní tryska BFIED
- Montážní sada pro ventilaci BUSAE
- Těsnící páska UDB25
- Rám varné desky BKR760

**Pokyny k výrobce a k plánování**

- Systém odtaž par Basic kombinovatelný se zásuvkami USTF, USTE, USTJ, USTG a USTL
- Přívodní kabel je dodáván na místě instalace
- Přední síťová zásuvka