



**Technische Daten**

Luftvolumen maximal	624 m <sup>3</sup> /h
Anschlussspannung	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7,0 kW
Absicherung / Netzanschluss	3 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss	1 x 32 A
Abmessungen (BxTxH)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	25 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen	1 - 9, P
Kochzone hinten Größe	Ø 140 mm
Kochzone vorne Größe	Ø 210 mm
Kochzone vorne Leistung	2300 W
Kochzone hinten Leistung	1200 W
Kochzone vorne Powerstufe	3000 W
Statischer Druck maximal	341 Pa
Leistungsstufen	1, 2, P
Anschluss Umluft	650 x 90 mm
Filtermedium	Aktivkohle mit Ionentauscher
Material	Filterpanel mit Feinfilter
Filterfläche	2 x 0,4 m <sup>2</sup>
Standzeit	max. 150 h / 1 Jahr

**Produktbeschreibung**

- niedrigste Lautstärke
- besonders schnelles Ankochen
- leichte Reinigung
- echter Edelstahl-Fettfilter
- übergroße Kochfläche 4 24
- kompakte Größe
- freie Kochfeldauswahl
- Ankochoautomatik
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen

**Lieferumfang**

- Hyper-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug BHU
- Edelstahl-Fettfilter
- Aktivkohlefilter BAKFS
- Flexkanal mit Befestigungsschrauben
- Montagelaschen
- Dichtungsband
- Glaskeramik-Schaber
- Kabelführungsclips
- Höhenausgleichsplattenset
- Bedienungs- und Montageanleitung

**Zubehör**

- Aktivkohlefilterset BAKFS
- Edelstahlfettfilter BFF
- Einströmdüse BFIED
- Umrüstset Abluft BUSAE
- Dichtband UDB25
- Kochfeldrahmen BKR760

**Produkt- und Planungshinweise**

- Basic Kochfeldabzugssystem kombinierbar mit den Steckdosen USTF, USTE, USTJ, USTG und USTL
- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne