



Tekniset tiedot

Ilmanvirran määrä maksimi	624 m³/h
Syöttöjännite	380-415 V 2N/3N
Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50 Hz
Tehonkulutus enintään	7,0 kW
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä	1 x 32 A
Mitat (L x S x K)	760 x 515 x 196 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	25 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Tehotasot	1-9, P
Takimaisen keittoalueen koko	Ø 140 mm
Etummaisena keittoalueen mitat	Ø 210 mm
Etummaisena keittoalueen teho	2 300 W
Takimaisen keittoalueen teho	1200 W
Etummaisessa keittoalueessa tehoasetus	3 000 W
Staattinen enimmäispaine	341 Pa
Tehotasot	1, 2, P
Kiertoilmaliitäntä	650 x 90 mm
Suodatinaine	Aktiivihilli ja ioninvaihdin
Materiaali	Suodatinpaneeli ja hienosuodatin
Suodatuspinta-ala	2 x 0,4 m²
Huoltoväli	enint. 150 h / 1 vuosi

Tuoteselite

- Erittäin hiljainen
- Erittäin nopea kuumeneminen
- Helppo puhdistus
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Erikoissuuri keittoalue 4 24
- Kompakti koko
- Vapaaalintainen keittotaso
- esikeitinautomaatiikka
- lapsisuojaus
- Ajastin kaikille keittoalueille

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen Hyper-keittotaso ja keittotason höyrynpisto BHU
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Aktiivihillisuodatin BAKFS
- Flexkanal-kanava ja kiinnitysruuvit
- asennusside
- Tiivistenuha
- kaavin keraamiselle tasolle
- Johtopidikkeet
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet

Tarvikkeet

- Aktiivihillisuodatinpakkaus BAKFS
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä BFF
- Höyrynpistoritilä BFIED
- Muutossetti, poistoilma BUSAE
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR760

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Basic- keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhdistettävissä pistorasioihin USTF, USTE, USTJ, USTG ja USTL
- Asennuspaikalla on oltava käytettävissä liitäntäkaapeli
- Verkkoliitäntärasia edessä