



dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tensione di collegamento polifase | 380 - 415 V 2N / 3N |
| Tensione di collegamento monofase | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Potenza assorbita massima | 7,0 kW |
| Fusibile / collegamento alla rete trifase | 3 x 16 A (connessione standard) |
| Fusibile / collegamento alla rete bifase | 2 x 16 A |
| Fusibile / collegamento alla monofase | 1 x 32 A |
| Dimensioni (LxPxA) | 760 x 515 x 196 mm |
| Peso (incl. accessori / confezione) | 25 kg |
| Materiale superficie | Vetroceramica |
| Livelli di potenza aspiratore per piano cottura | 1 - 2, P |
| Livello di potenza piano cottura | 1 - 9, P |
| Dimensioni apertura di sfiato | 650 x 90 mm |
| Dimensioni zona cottura anteriore | Ø 210 mm |
| Dimensioni zona cottura posteriore | Ø 140 mm |
| Potenza zona cottura anteriore | 2300 W |
| Potenza zona cottura posteriore | 1200 W |
| Potenza livello power zona cottura anteriore | 3000 W |
| Mezzo di filtro | Carbone attivo con scambiatore di ioni |
| Materiale filtrante | Pannello filtrante con filtro a maglia fine |
| Durata utile max. filtro | 150 h (1 anno) |

Descrizione prodotto

- Livello di rumore minimo.
- Cottura particolarmente veloce
- Facilità di pulizia
- Filtro per i grassi in autentico acciaio inox
- Superficie di cottura ultra grande 4 24
- Dimensioni compatte
- Piani cottura liberamente selezionabili
- avvio cottura automatico
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura

Materiale in dotazione

- Piano cottura in vitroceramica Hyper con aspiratore per piano cottura BHU
- Bocchetta di entrata
- filtro antigrasso in acciaio inox
- Filtro al carbone attivo BAKFS
- Canale Flex con viti di fissaggio
- linguette di montaggio
- Nastro di tenuta
- raschietto per vitroceramica
- Clip fermacavi
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- istruzioni per l'uso e il montaggio

Accessori

- Set filtri al carbone attivo BAKFS
- Filtro per i grassi in acciaio inox BFF
- Ugello di flusso BFIED
- Set di trasformazione aspirante BUSAE
- Nastro di tenuta UDB25
- Cornice piano cottura BKR760

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Cavo d'allacciamento da prevedere in loco.
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Il sistema di aspirazione per piano cottura Basic è combinabile con tutte le prese BORA